



Werkstoffbeschreibung

Werkstoffart:	Rosteffekt ist eine exklusive Wandfarbe in Matt (Braun), die mit einem hochqualitativen Aktivator wie echter Rost aussieht.
Verwendungszweck:	Für hochwertige und moderne Wandgestaltungen im Innenbereich.
Eigenschaften:	Rostoptik (wie echter Rost) Glatt, leicht rau Wandfarbe+Aktivator (A+B) Unbrennbar Hohe Qualität Fertig zum anwenden Urban Texture Polierfähig Diffusionsoffen, schimmelhemmend & atmungsaktiv
Farbtöne:	Farbsystem Stuccolab aus über 100 Farben. RAL Farben erhältlich.

Technische Informationen

Produktname:	Rosteffekt (Farbe + Aktivator für die Oxidation)
Inhaltsstoffe:	Polymere auf Wasserbasis
Material:	Flüssig
Farbe:	Dunkelgrau-Braun
Verbrauch:	Pro Schicht 10 m ² /kg
pH-Wert:	ca. 5,5-8,4
VOC Klasse:	20g/l Wandfarben & Unterkateg. "L" Limit-Wert UE 2010 30 g/l
Verpackung:	1lt.
Gewicht:	1,75kg/lt.
Lagerung:	Kühl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde lagern. Behördliche Vorschriften sind zu beachten. Vor Frost schützen.

Flächen:	Zement- und Kalkzementputze, Gipsputze und Gipswandbauplatten, Mauerwerk, mineralische, Reibeputze und Kunstharzputze, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Fliesen- und Plattenbeläge, waschbeständige Dispersionsanstriche, alte Latexfarben, Acrylatfarben, Acryllackanstriche, Alkydharzanstriche, Glasfasertapete, MDF Platten.
-----------------	--



Kurze Verarbeitungshinweise

Untergrundvorbereitung:	Wände müssen glatt sein. Grundierung fein mit einer Rolle auftragen. Eine Schicht.
Grundspachtel:	Rostoptik in zwei Schichten mit einer Rolle auftragen. Trocknungszeit: ca. 5 Stunden (jede Schicht). Nach der zweiten Schicht ca. 13 Stunden warten und dann den Aktivator (Oxidation) anwenden, mit einem Naturschwamm oder Rolle
Finish:	Nach einer Ruhezeit ca. 24 Stunden, wird dann für den Schutz das Finish für die Rostoptik hinzugefügt. Dekowachse für die Veredelung können zusätzlich angewendet werden.
Werkzeuge:	Rolle, Naturschwamm
Link zur Verarbeitung:	https://stuccolab.de/verarbeitungen/
Werkzeugreinigung:	Direkt nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.
Deklaration der Inhaltsstoffe:	Mineralische Füllstoffe, Pigmente, wasserverdünnbare Copolymere, Additive, Wasser
Entsorgung:	Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoff-Sammelstellen oder zugelassene Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.
Sonstiges:	Lebensmittel während der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Räumen entfernen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen. Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Stand 06.01.2021

Alle Informationen aus diesem technischen Merkblatt dienen nur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Produkte in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen eines neuen technischen Merkblatts mit einer Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Ansonsten gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bei weiteren Fragen zu den technischen Informationen erreichen Sie uns unter der E-Mail: info@stuccolab.de oder telefonisch unter der Rufnummer: **+49 (0) 2162-9469552**

Ihr Team von Stuccolab



Technische Informationen
Rosteffekt
Authentisches Rost-Look

Fa. Stuccolab

Hochstr. 641749 Viersen
Tel.: +49 (0) 176-72951375
Umst. Id-Nr.: DE815632951
info@stuccolab.de
shop.stuccolab.de
www.stuccolab.de

